

重量も厚みもほぼ半分に！使える場面も広がる！

# スリムシリーズ！

ハッとするほど、やわらかい

## スリムサーチ

通常のサーチスリング。

日本伝統技術“あや織り製法”の  
日本製のベルトスリングにスリムタイプ。

アイ部・縫合部も  
やわらかい！

通常のSergeスリングと同じ、  
“あや織り”素材を使用！  
縫製を工夫し、素材が重なる箇所を  
減らすことで、素材本来の柔軟性を  
さらに引き出しています。

スリムサーチ荷重表

		ストレート吊り	チョーク吊り	バスケット吊り			
吊り方							
吊り角度		—	—	$\alpha=0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$\alpha \leq 60^\circ$	$\alpha \leq 90^\circ$
モード係数		1	0.8	2	1.8	1.7	1.4
最大使用荷重 (ton)	25	0.4	0.32	0.8	0.72	0.68	0.56
	35	0.6	0.48	1.2	1.08	1.02	0.84
	50	0.8	0.64	1.6	1.44	1.36	1.12
	75	1.2	0.96	2.4	2.16	2.04	1.68
	100	1.6	1.28	3.2	2.88	2.72	2.24

写真はほぼ原寸大！  
通常の  
sergrスリングの  
半分の厚み  
です。

sergrスリングで  
比べると  
こんなに変わる！

通常タイプ

このベルトスリング「最強にて」

## スリムゴリラ

当社従来品の

ベルトスリングと比較し、  
約1.5倍の耐荷重へと進化。

ベルト幅・スリング本体重量は  
そのまま、  
強くなても軽く扱いやすい  
ゴリラスリングのスリムタイプ。

より薄く！狭所も  
通しやすい！

最低限のスキマで通すことができ  
荷役にかかる労力を削減できます。

スリムゴリラ荷重表

		ストレート吊り	チョーク吊り	バスケット吊り			
吊り方							
吊り角度		—	—	$\alpha=0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$\alpha \leq 60^\circ$	$\alpha \leq 90^\circ$
モード係数		1	0.8	2	1.8	1.7	1.4
最大使用荷重 (ton)	25	0.64	0.51	1.28	1.15	1.08	0.89
	35	0.8	0.64	1.6	1.44	1.36	1.12
	50	1.25	1	2.5	2.25	2.12	1.75
	75	1.6	1.28	3.2	2.88	2.75	2.24
	100	2.5	2	5	4.5	4.25	3.5

### オプション

#### IDタグ

必要な情報、  
全部のせられます！  
自由度の高さが  
魅力の人気オプション。  
黄色・青色・白色で印刷可能！  
見やすく判別しやすい！  
(75幅以上は白のみ対応可能)

#### スマートデザインID

好きな内容を印刷できる  
防水生地のIDタグ！

生地カラーは選べる6色



取り外しが可能！

#### 保護材追加

用途に合った保護材でより安全に！  
アラミド・PWLK他 カバー／縫付

#### ファイバーMAX プロテクター

ただの繊維のプロテクターに金属の  
保護が中に入り、しかも柔らかくて  
曲げることも可能なので保護する  
品物の形状を選ばない安心



ベルトスリングの  
アイカバーの色が  
変わる！

