



新登場!

【トリプルX】

太さは今までの1/2!



業界初のベルトスリング

強度は2倍 太さは
1/2



綾織りなので柔らかく、
絞り吊りも可能です。

通常のベルトスリングと
混載になっても分かる様に
【トリプルX】のタグが記載されています。
便利な吊り荷重が記載されています。

製造元



ケーツースリング株式会社
目に見える安全をお客様に

販売代理店

株式会社アイビッグ
総合吊具メーカー
安心と驚きとベンリをお客様へ
愛知県清須市清州 1933
TEL:052-409-5511 FAX:052-409-2035

東京 営業所 東京都台東区柳橋 2-5-3-2F
TEL:03-5829-6765 FAX:03-5829-6263
大阪 営業所 大阪府大阪市東淀川区東中島 1-17-5-624
TEL:06-6152-7262 FAX:06-6152-7263

史上初

TRIPLEX

さらに細くて強い

50幅(1.6トン)が
3トンに
なりました。

*つまり太さを1/2に出来る。
同じベルト幅だと安全率が
12倍になります。



現場のベンリが変わります

巾	3等級	トリプルスリング
25	0.8T	1.6T
50	1.6T	3T
100	3.2T	6T

太さは通常の1/2で強度はおよそ2倍!

安心・安全

愛知県での製造。
厳正なロット管理で
全ての工程の一元化を
可能にしました。



プレミアム品質の絹維を使い
帶の様な柔らかい【綾織り】製法のベルトスリング

従来の1/2の細さのベルトスリングが
高強度+極薄仕様になって現場を変える。
とにかく軽くて、
折りたためる程柔らかく便利。

帯の様な使いこごちで、
強く、安全に品物を包む
更に安心と安全を
進化させていく



軽い

強い



OPTION & SERVICE

オーバーロードゲージ



スマートデザインID

好きな内容を印刷できる
防水生地のIDタグ!



保護材追加

用途に合った保護材でより安全に!
アラミド・PWLK他
カバー/縫付



他にも様々なベルトスリングがあります

Sergeスリング



しなやかで丈夫なので、掛ける・回す、思い通りに扱えます。
日本の伝統技術“あや織り製法”のベルトで丁寧につくられた、日本製のベルトスリング。

■ サージスリング荷重表					
吊り方	1本吊り	チョーク吊り	バスケット吊り		
吊り角度	—	—	$\alpha = 0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$\alpha \leq 60^\circ$
モード係数	1	0.8	2	1.8	1.4
最大ベルト巾	25	0.8	1.6	1.44	1.12
使用荷重(tn)	35	1.25	1	2.5	2.25
50	1.6	1.28	3.2	2.88	2.24
75	2.5	2	5	4.5	3.5
100	3.2	2.56	6.4	5.76	4.48

ゴリラスリング

このベルトスリング「最強にて」

当社従来品の
ベルトスリングと
比較し、約1.5倍の
耐荷重へと進化。
ベルト幅・スリング
本体重量はそのままで、
強くなっても
軽く扱いやすい。



■ ゴリラスリング荷重表					
吊り方	1本吊り	チョーク吊り	バスケット吊り		
吊り角度	—	—	$\alpha = 0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$\alpha \leq 60^\circ$
モード係数	1	0.8	2	1.8	1.7
最大ベルト巾	25	1.25	1	2.5	2.25
使用荷重(tn)	35	2	1.6	4	3.6
50	2.5	2	5	4.5	3.5
75	4	3.2	8	7.2	5.6
100	5	4	10	9	7

FiverMAX



負荷がかかる『カド』にワイヤを入れ強化。
使いやすさはそのまま、安全性を高めました。

■ ファイバーマックス荷重表					
吊り方	1本吊り	チョーク吊り	バスケット吊り		
吊り角度	—	—	$\alpha = 0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$\alpha \leq 60^\circ$
モード係数	1	0.8	2	1.8	1.4
最大ベルト巾	25	0.8	1.6	1.44	1.12
使用荷重(tn)	35	1.25	1	2.5	2.25
50	1.6	1.28	3.2	2.88	2.24
75	2.5	2	5	4.5	3.5
100	3.2	2.56	6.4	5.76	4.48

スリングの部位ごとに構成素材を変え、
使い心地と強さの両立を実現しました!
業界初! ワイヤ入り の角に強いスリングです。

破断荷重※ストレート吊りの場合